

DIN-6343

弹性筒夹

弹性筒夹


- 可与CL、CL-A系列产品搭配
- 适用于各种车床、六角车床



规格

型号	最大夹持能力 圆棒 (mm)	最大夹持能力 六角材 (mm)	最大夹持能力 方材 (mm)	d	D	L	适合筒夹夹头
161E	3~26	4~22	4~18	32	45	34	75
163E	3~30	4~26	4~20	35	48	38	80
171E	3~36	6~32	6~26	42	55	42	94
173E	3~42	6~36	6~29	48	60	50	94
177E	5~52	8~45	7~36	58	70	60	94
185E	5~60	8~52	7~42	66	84	73	110
193E	20~80	18~69	15~56	90	107	92	130

尺寸



保留规格修改的权利

测棒 D(S,H)	L mm	A DIN Class1	A DIN Class2
0.5~1.0	3	0.015	0.015
1.0~1.6	6	0.015	0.02
1.6~3.0	10	0.015	0.02
3.0~6.0	16	0.015	0.02
6.0~10.0	25	0.015	0.02
10.0~18.0	40	0.02	0.03
18.0~24.0	50	0.02	0.03
24.0~30.0	60	0.02	0.03
30.0~50.0	80	0.03	0.04
50.0~60.0	100	0.03	0.04